

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка шпон вишни версия

Корпусная мебель

Каркас

Панель ДСП отделка шпоном европейской вишни (внешняя сторона) и анегри (внутренняя сторона) различной толщины.

Панели ДСП и многослойной фанеры полностью соответствуют норме E1 (продукт с низким содержанием формальдегида).

Кромка каркаса

Вишня для видимых частей, кромка из бумаги для задних частей.

Архитектурные элементы

Рамки, цоколь, карниз и стойки: массив липы.

Дверки

Рамка из массива липы (соединение под углом 45° по четырем углам), панель ДСП отделка шпоном европейской вишни (внешняя сторона) и анегри (внутренняя сторона), дверки со стеклом имеют фасет.

Фасады ящиков

Рамка из массива липы (соединение под углом 45° по четырем углам), панель ДСП с отделкой шпоном европейской вишни (внешняя сторона) и анегри (внутренняя сторона).

Каркас ящиков

Панель из многослойной березовой фанеры используется для борта и задней части, дно из компенсатора. Панель из многослойной березовой фанеры полностью соответствует норме E1 (продукт с низким содержанием формальдегида).

Зеркала, декоративные элементы комода и буазери

Каркас

Зеркало: зеркало с фасетом наклеивается на панель ДСП со шпоном анегри в задней части, в рамке; стойки и рамка из массива липы. Декоративный элемент для верхней части комода сделаны из панелей МДФ, отделка шпоном европейской вишни (внешняя сторона) и анегри (внутренняя сторона), резной медальон из массива ольхи, обработан на пантографе и карниз капители из массива липы.

Стол и столы

Структура

Столешницы стола из МДФ отделаны шпоном вишни и анегри сзади (вставки из вишни), борт столешницы скошен под углом; части под столешницей из столешничной плиты, отделка шпоном анегри с декоративным карнизом из дерева; ножки, основание и поперечная из массива бука с резным декором.

Стулья

Каркас - из массива бука, водная грунтовка, отделка полиуретановая краска. Набивная подушка - основа сиденья и опорная спинка из ДСП, набивка из полиуретана плотностью 30 (для сиденья) и 18 (для спинки). Обивочная ткань из хлопка (54%), полиэстер (46%), отделочный кант для спинки из хлопка.

Окрашивание

Панели окрашены на вальцевом станке по технологии UV или методом распыления. Карнизы и дверки окрашиваются с помощью распылителя с дальнейшим искусственным старением древесины с использованием акриловых продуктов. Все используемые материалы однородны, в цвете вишни, отделка полуматовая около 55 единиц.

Фурнитура

Соединение бочонком, петли металлические цвет бронза, направляющие ящика скрытые, из стали, с механизмом плавного закрывания, грузоподъемность до 30кг; замки с защитой и поворотным механизмом; ручки и ключи из металлического сплава, покрытого бронзой.

Стекла и зеркала

Стекла промышленные FLOAT толщиной 4мм, светлое серебрение и с фасетом по периметру.